

Einsteiger Einweisung

Schritt für Schritt zum 3D-Druck

- [Materialien](#)
- [Druckbetten](#)
- [Drucker vorbereiten](#)
- [Material laden](#)
- [Am Computer / Der Slicer](#)
- [Nach dem Druck](#)

Materialien

Die einfachen Materialien, die wir im FabLab anbieten, sind PLA, TPU und PETG. Jedes Material hat einen anderen Anwendungszweck, die hier kurz erklärt werden sollen.

PLA

- Standardmaterial für die meisten Drucke
- einfach zu drucken
- relativ günstig
- basiert teilweise auf nachwachsenden Rohstoffen
- geringe Verformung beim Drucken
- hat in unserem FabLab die größte Auswahl an Farben

Im Zweifel immer PLA verwenden.

PETG

- temperaturbeständiger als PLA
- besser für mechanisch belastete Teile
- witterungsbeständiger
- etwas schwieriger zu drucken

TPU

- flexibles, gummiartiges Material
- geeignet für elastische Teile (z. B. Schutzkappen, Dämpfer)

Andere Materialien (z. B. ABS, ASA, Nylon usw.) dürfen nur nach einem entsprechenden Workshop oder nach Absprache mit Betreuern verwendet werden.

Druckbetten

Für die drei genannten Materialien gibt es unterschiedliche Druckbettoberflächen.

Grundsätzlich gibt es zwei Varianten:

- Smooth (glatt)
- Texturiert (rau)

Verwendung:

- **PLA → auf allen Druckbetten möglich**
- **PETG → normalerweise nur auf texturierten Druckbetten**
 - Ausnahme: Extruder PETG bei sehr kleinen Auflageflächen (ca. 3 × 3 cm) auch auf smooth möglich
- **TPU → nur auf texturierten Druckbetten**

Die falsche Kombination kann dazu führen, dass:

- Drucke nicht haften
oder
- sich zu stark festkleben und das Druckbett beschädigen.

TODO bilder für smooth und texturiert -> unterschied deutlich machen

Drucker vorbereiten

Drucker einschalten

Der Einschalter befindet sich meist:

- hinten rechts relativ weit unten
- beim eingehausten **MK4S** hinten links

TODO genaue beschreibung je gerät

TODO bilder

Material auswählen

Vor dem Drucken überlegen:

- welches Material wird benötigt
- welche Farbe soll verwendet werden
- passt das Material zum Druckbett

Druckbett ggf. tauschen

Die Druckbetten sind **magnetisch befestigt** und lassen sich leicht wechseln.

Vorgehen:

1. Druckbett vorne anheben
2. vollständig abnehmen
3. neues Druckbett auflegen
4. hinten am **Einschnitt bei den Schrauben ausrichten**

Das Druckbett muss **plan aufliegen**, sonst kann der Druck fehlschlagen.

TODO gif

Druckbett reinigen

Ein sauberes Druckbett ist **entscheidend für gute Haftung**.

Reinigung:

1. Reinigungstool nehmen
TODO bild
2. **Isopropanol (ISO)** auf den Wischer sprühen
 - ca. 2-3 Sprühstöße
3. **Nicht Richtung Drucker sprühen**
4. Mit dem Tool das gesamte Druckbett abwischen
 - in Pfeilrichtung arbeiten
 - leichten Druck ausüben

Fingerabdrücke oder Fett können dazu führen, dass Drucke nicht haften.

Düse / Druckkopf kontrollieren

Vor jedem Druck kurz prüfen:

- hängt altes Filament an der Düse?
- ist die Düse stark verschmutzt?

Wenn Verschmutzungen sichtbar sind:

Nicht selbst reinigen → Betreuer informieren

TODO bild verdreht / bild sauber

Material laden

TODO video oder bilderreihe für jedes gerät

Vorgehen:

- 1. Filamentspule in die Halterung einsetzen**
 - Filament muss sich in **Laufriichtung zur Zuführung** abrollen
- 2. Schwämmchen auf das Filament setzen**
 - entfernt Staub vom Filament
- 3. Filament schräg anschneiden**
 - mit Seitenschneider
 - erleichtert das Einführen
- 4. Filament in den Einzug einführen**
 - bis der Drucker es erkennt
 - bei Kunststoffröhrchen relativ weit einschieben
- 5. Material am Drucker auswählen**
 - mit dem Drehknopf Material auswählen
 - durch Drücken bestätigen
- 6. Reinigungsvorgang**
 - der Drucker extrudiert Material
 - solange „**mehr reinigen**“ auswählen, bis die neue Farbe sauber aus der Düse kommt
 - danach **noch einmal reinigen lassen**, dann bestätigen

Nicht „Wiederholung / Wdh.“ auswählen
- 7. Reinigungsreste entfernen**

Am Computer / Der Slicer

Slicer

Der **Slicer** bereitet das 3D-Modell für den Drucker vor. Das Programm, welches wir im FabLab verwenden, nennt sich PrusaSlicer.

Modelle findet man z. B. auf:

- [Thingiverse](#)
- [Printables](#)
- [Makerworld](#) (Account erforderlich, nur bedingt empfohlen)

Wichtiges Dateiformat:

STL

Wenn eine **3MF-Datei** geöffnet wird:

→ „**Nur 3D-Modelle importieren**“ auswählen

Vorgehen im Slicer

1. Drucker auswählen

Den **physischen Drucker** auswählen
(meist am Ende der Druckerliste)

2. Filament auswählen

Hersteller und Material müssen zum verwendeten Filament passen.

Wenn keine passende Voreinstellung existiert:

→ **Betreuer fragen**

3. Druckeinstellungen (Schichthöhe)

- Standardprofil ist in der Regel ausreichend
- kleinere Schichthöhe = bessere Oberfläche, längere Druckzeit

4. Infill einstellen

Infill bestimmt, wie stark das Innere eines Drucks gefüllt wird.

- niedriger Wert → schneller und günstiger
- hoher Wert → stabiler

Typische Werte:

- 10-20 % für Deko
- 20-40 % für funktionale Teile

5. Vor dem Slicen auf „Anordnen“ klicken

(4. Symbol in der oberen Leiste)

Damit wird das Modell korrekt auf dem Druckbett positioniert.

6. Slicen

Der Slicer berechnet jetzt den Druck.

7. Warnungen und Fehler prüfen

Warnungen **nicht ignorieren**.

8. Hinweise zur Druckstabilität

Wenn folgende Hinweise erscheinen:

- „Aktivieren von Stützen erwägen“
- große dunkelblaue Flächen im Modell

→ **Stützen aktivieren**

Optionen:

- **Stützen nur auf dem Druckbett**
- **Stützen überall**

Wenn angezeigt wird:

„Auch aktivieren des Rands erwägen“

→ **Rand (Brim) aktivieren**

Das hilft besonders bei:

- großen Objekten
- kleinen Auflageflächen

9. Slice-Info

Hier steht der **Filamentbedarf in Gramm**.

Dieser Wert wird später für die **Kostenberechnung** benötigt.

Der Kostenwert im Slicer selbst ist nicht relevant.

10. Vor dem Start eines Drucks

Immer einen **Betreuer zur Überprüfung rufen**.

Für Betreuer:

„Druckeinstellungen (geändert)“ öffnen, um veränderte Einstellungen zu sehen.

Nach dem Druck

Nach Abschluss des Drucks:

- **Drucker nicht sofort ausschalten**
- **Druck nicht sofort entfernen**

Zuerst warten, bis das **Druckbett auf ca. 30 °C abgekühlt** ist.

Druck entfernen

1. Druckbett herausnehmen
2. Druckbett vorsichtig **vertikal und horizontal biegen**
3. Druck und Druckreste lösen sich dabei vom Bett

Keine Werkzeuge verwenden, die das Druckbett beschädigen könnten.

Drucker wieder vorbereiten

- Druckbett wieder einlegen
- ggf. Drucker schließen

Kosten ermitteln

Das **gesamte Druckergebnis wiegen**, inklusive:

- Stützstrukturen
- Reinigungsturm (falls vorhanden)

Dieses Gewicht wird zur **Abrechnung des Materials** verwendet.

Drucker ausschalten

Den Drucker ausschalten, **wenn er nicht weiter verwendet wird**.